

ARTHRO Dolor

MAXI



LA MAGNÉTHOTHÉRAPIE PORTABLE nouvelle génération



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

L'ArthroDolor Maxi®, **appareil portable et très maniable** est conçu pour obtenir **les meilleurs effets antalgiques**. Son alimentation par piles vous permettra de faire **plus de 500 séances**.

Des aimants tournant autour d'un axe permettent de générer un champ magnétique variable qui induira des courants électriques. Le principe de circulation du courant est similaire à des traitements spécifiques d'électrothérapie **sans avoir l'inconvénient de poser des électrodes sur la peau**.

Les courants électriques générés atteignent des niveaux thérapeutiques jusqu'à une profondeur minimale de 5 cm. Ils permettent de **soulager les douleurs aiguës et les douleurs chroniques**.

L'appareil le plus puissant de la gamme ArthroDolor® est **particulièrement adapté pour les articulations profondes** (hanche, genou,...).

Grâce à cette technologie et uniquement grâce à elle, 3 mn d'application peuvent suffire.


L'ARTHRODOLOR MAXI® AIDE À :

- Soulager les douleurs articulaires chroniques dès les premières séances
- Lutter rapidement contre les inflammations chroniques
- Prévenir le développement de l'arthrose en développant la circulation sanguine localement



ACCESSOIRE EN OPTION

La **sacoche ArthroDolor Maxi®** a été spécialement conçue pour vous permettre de transporter aisément votre appareil. Son renforcement en mousse le protège des chocs et limite la diffusion des ondes électromagnétiques dans l'environnement.



CONTRE-INDICATIONS

- interdit aux porteurs de pacemaker 
- pour les autres contre-indications, se référer à la notice.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION (Les caractéristiques électriques) :

- Alimentation : 2 piles alcalines 1,5V LR03 (fournies).
- Consommation max. : 200 mWh en fonctionnement.
- Valeur maximum du champ magnétique généré : 200 mT.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

- Température de fonctionnement + 5 ° C à + 40 ° C
- Indice de protection contre la pénétration de poussière et d'eau : IP22
- Plage de pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT :

- Température de stockage et de transport - 25 ° C à + 70 ° C
- Humidité relative : maximum 93% sans condensation

ENTRETIEN :

Pas d'entretien spécifique ; sur l'appareil lui-même, le simple passage d'un tissu humide suffit. Si l'appareil est particulièrement sale, vous pouvez utiliser un peu d'alcool à 70°.

UNE MÉTHODE NATURELLE, RAPIDE ET SANS EFFETS SECONDAIRES

CE 0459

Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



L'ArthroDolor Maxi® bénéficie du marquage délivré par le LNE/G-MED (Groupement pour l'évaluation des dispositifs médicaux) qui est l'organisme notifié habilité par l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) pour effectuer les évaluations des dispositifs médicaux (selon la directive européenne 93/42/CEE).



Cet appareil est conçu et fabriqué en France par GC TECHNOLOGY dont le système qualité est certifié ISO 13485 et ISO 9001.



L'ArthroDolor Maxi® est couvert par une garantie de 2 ans pièces et main d'oeuvre.